

Professional 142

Στεγανωτικό Ψυγείου



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✔ Προστατεύει το κύκλωμα ψύξης από διαρροές.
- ✔ Στεγανώνει ακόμη και ρωγμές πάχους τρίχας.
- ✔ Εμποδίζει διαρροές φλάντζας κι απώλειες ψυκτικού υγρού.
- ✔ Πλήρως συμβατό με όλα τα αντιπαγωτικά και ψυκτικά υγρά.
- ✔ Ιδανικό και για κλειστά κυκλώματα ψύξης.
- ✔ Συμβατό με όλες τις βαλβίδες ψύξης, αντλίες νερού και θερμοστάτες.
- ✔ Συμβατό με όλα τα πλαστικά, λάστιχα, πολυτίμα κι ελαφριά μέταλλα (π.χ. αλουμίνιο).
- ✔ Συμβατό με ψυκτικά υγρά που έχουν σαν βάση την Γλυκόλη και την Γλυκερίνη.
- ✔ Φθορίζων συστατικά επιτρέπουν τον άμεσο και ακριβή εντοπισμό διαρροών με την ενδεικτική λάμπα UV TUNAP 1442.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✔ **Τεχνικά:** προστατεύει από απώλειες και διασφαλίζει την σωστή λειτουργία του συστήματος ψύξης.
- ✔ **Επαγγελματίας:** ταχύτητα κι ευκολία εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- ✔ **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- ✔ **Περιβάλλον και υγεία:** συμμορφώνεται με την οδηγία REACH.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- ✔ Στο σύστημα ψύξης και θέρμανσης.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✔ Ενδεικτική Λάμπα UV (Κωδ. 1442).



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- ✔ Σε διαρροές φλάντζας κεφαλής και συνδέσεων των σωληνώσεων.
- ✔ Σε ρωγμές έως μεγέθους τρίχας στο μπλοκ του κινητήρα ή στην κυλινδροκεφαλή.
- ✔ Σε απώλεια ψυκτικού υγρού από το κύκλωμα προς το λάδι κινητήρα.
- ✔ Σε επείγουσα ανάγκη κατά την διάρκεια ταξιδιού.

Χρήση:

- ✔ Ανοίξτε το καλοριφέρ στο τέρμα ζεστό. Ο κινητήρας πρέπει να είναι σε θερμοκρασία λειτουργίας.
- ✔ Ανακινήστε το δοχείο κι αδειάστε το στο ψυγείο με τον κινητήρα αναμμένο. Γεμίστε με ψυκτικό.
- ✔ Αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει για τουλάχιστον 10 λεπτά ή κάντε μία δοκιμή στον δρόμο.
- ✔ Σβήστε τον κινητήρα κι ελέγξτε την στάθμη του υγρού και το σύστημα για τυχόν διαρροές.
- ✔ Επαρκεί για χωρητικότητα ψυκτικού μέχρι 20 λίτρα.



Εάν υπάρχουν φίλτρα στο σύστημα ψύξης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κανένα στεγανωτικό!

Κωδικός: 142

Περιεχόμενο: 500 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

