

TUNAP 376

Σπρέι Πάγου



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Καθιστά δυνατή την άμεση ψύξη μέχρι τους -50°C .
- Δεν είναι ηλεκτρικά αγώγιμο.
- Δεν είναι εύφλεκτο, όπως ορίζεται στον κατάλογο επικίνδυνων ουσιών GefStoffV.
- Δεν είναι επιθετικό προς τα υλικά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** κατάλληλο για τοπική ψύξη στους -50°C που επιτυγχάνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
- **Επαγγελματίας:** ταχύτητα κι ευκολία εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** συμμορφώνεται με την οδηγία REACH.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε ηλεκτρικά εξαρτήματα περιλαμβανομένων και των διαγνωστικών ηλεκτρικών σφαλμάτων συστήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για γρήγορη κι άμεση ψύξη του εξαρτήματος που επιθυμείτε.
- Κατά την διαδικασία συγκόλλησης, για να **μην** μεταφερθεί θερμότητα σε κοντινά εξαρτήματα.
- Για διευκόλυνση της εισαγωγής ρουλεμάν κι αξόνων στην θέση τους, όταν έχουν στενή εφαρμογή.
- Είναι ιδανικό για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε ηλεκτρονικά τυπωμένα κυκλώματα.
- Για την αφαίρεση σκληρών προσκολλήσεων, όπως π.χ. τσίχλες σε πέτρα, χαλιά, υφάσματα ή συνθετικά προϊόντα.

Χρήση:

- Ψεκάστε για μερικά δευτερόλεπτα τα μέρη που πρόκειται να ψυχθούν. Ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια ψεκασμού μεταβάλλεται και η επίδραση ψύξης.

Κωδικός: 376

Περιεχόμενο: 400 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

