

Professional 113

Πάστα Φρένων Plus



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική αντοχή κάτω από υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες από -40°C έως +1250°C.
- Δεν στάζει ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Παραμένει σε σταθερή μορφή σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
- Έχει εξαιρετική κολλητική ικανότητα κι είναι αδιάβροχο, έτσι παραμένει στο σημείο εφαρμογής περισσότερο χρόνο.
- Εξαιρετική προστασία από την διάβρωση.
- Επειδή η χημική του σύσταση δεν περιέχει μέταλλα, εμποδίζει την διάβρωση στα σημεία εφαρμογής.
- Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα απόσβεσης θορύβων και σφυριγμάτων στα φρένα.
- Εμποδίζει την διάβρωση από την επαφή και την τριβή, ακόμη και μεταξύ διαφορετικών μετάλλων.
- Έχει βουρτσάκι εφαρμογής με ενσωματωμένο κάλυμμα προστασίας.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** δραστική ουσία πλήρως συνθετική, αντιοξειδωτική και αντιδιαβρωτική.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Στο σύστημα πέδησης.
- Ανάμεσα στην πλήμνη του τροχού και την ζάντα αλουμινίου.
- Εφαρμόζεται και σε βαμμένες επιφάνειες (π.χ. στους μηχανισμούς συγκράτησης των θυρών).
- Στα σημεία ολίσθησης των συνδετικών ράβδων του χειρόφρενου.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Κατά τις εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης του δίσκου του φρένου ή του ταμπούρου.
- Για τη μείωση και πρόληψη του σφυριγματος από τα τακάκια.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Καθαρίστε τα επιθυμητά μέρη με το TUNAP 115.
- Εφαρμόστε το προϊόν με το βουρτσάκι. Το προϊόν δεν περιέχει κανένα απολύτως προωθητικό αέριο κι έτσι μπορεί να γίνει η συναρμολόγηση των εξαρτημάτων άμεσα.

⚠ Προσοχή: Μην το εφαρμόζετε στις επιφάνειες τριβής και στους δίσκους των φρένων!



Κωδικός: 113

Περιεχόμενο: 200 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

